

NEU



## HOREX REBELL ENDURO 25 MOFA

<b>Rahmen:</b>	Doppelschleifen-Rohrrahmen	<b>Motorschutz:</b>	ABS Material
<b>Hinterradaufhängung:</b>	Cantilever-Schwinge (Monocross-Spec.)	<b>Fußrasten:</b>	Einklappbare Stahlfußrasten
<b>Telegabel:</b>	Hydr. gedämpfte Telegabel, Standrohrdurchmesser 32 mm, 140 mm Hub. Tauchrohr und Gabelrücken aus Aluminium.	<b>Armaturen:</b>	Brems- und Kupplungshebel aus Leichtmetall. Schnellgas-Drehgriff.
<b>Federung hinten:</b>	Hydr. gedämpftes Zentralfederbein mit verstellbarer Federspannung. Hub 80 mm. Federweg am Hinterrad 200 mm.	<b>Hinterradbremse:</b>	Rücktritt durch Seilzug.
<b>Räder:</b>	Stahlfelgen-Speichenräder (3 mm Speichen)	<b>Schalldämpfer:</b>	Hochgezogene nach innen verlegte Auspuffanlage
<b>Bremsen:</b>	118 mm „Grimeca“ Bremstrommeln hinten und vorne. (Aluminium).	<b>Luftfilter:</b>	In Kunststoffbox unter der Sitzbank. Abwaschbares Filterelement. Auswaschbares Filterelement.
<b>Bereifung:</b>	2.50x21 vorn, 3.00x18 hinten (Geländereifen).	<b>Motor:</b>	(Zweitakt, Leistung 1 kW); Bohrung: 39 mm; Hub: 41,8 mm; Hubraum: 49,93 ccm; Verdichtung: 1:7; Zündanlage: 6V 18W; Mischungsverhältnis: 1:25 (Castrol Super TT);
<b>Tankinhalt:</b>	6 Liter		Getriebe: 4-Gang Handschaltung; Vergaser: Dellorto SHA 14-9, Hauptdüse 47; Übersetzung: 1:4, 615Z 12/50.
<b>Kotflügel:</b>	Kunststoffkotflügel vorn und hinten (flexibel)	<b>Serienmäßig:</b>	Tachometer und Gepäckträger
<b>Seitendeckel:</b>	ABS Material		
<b>Lampenhalter:</b>	ABS Material		



ZWEIRAD RÖTH GmbH + Co.  
6149 Hammelbach/Odw., Telefon 06253/40 36, Telex 468474

Ihr HOREX-Handler:

Wir empfehlen:

**Castrol**

NEU



## HOREX REBELL ENDURO 40 MOKICK

<b>Rahmen:</b>	Doppelschleifen-Rohrrahmen (Monocross-Spec.)	<b>Motorschutz:</b>	ABS Material.
<b>Hinterradaufhängung:</b>	Cantilever-Schwinge	<b>Fußrasten:</b>	Einklappbare Stahlfußrasten.
<b>Telegabel:</b>	Hydr. gedämpfte Telegabel, Standrohrdurchmesser 32 mm, 140 mm Hub, Tauchrohr und Gabelbrücken aus Aluminium.	<b>Armaturen:</b>	Brems- und Kupplungshebel aus Leichtmetall. Schnellgas-Drehgriff.
<b>Federung hinten:</b>	Hydr. gedämpftes Zentralfederbein mit verstellbarer Federspannung, Hub 80 mm. Federweg am Hinterrad 200 mm.	<b>Hinterradbremse:</b>	Fußbremse (Seilzug).
<b>Räder:</b>	Stahlfelgen-Speichenräder 3 mm Speichen	<b>Schalldämpfer:</b>	Hochgez. nach innen verlegte Auspuffanlage.
<b>Bremsen:</b>	118 mm „Grimeca“ Bremsstrommeln hinten und vorne. (Aluminium).	<b>Luftfilter:</b>	In Kunststoffbox unter der Sitzbank. Auswaschbares Filterelement.
<b>Bereifung:</b>	2.50x21 vorn, 3.00x18 hinten (Geländereifen)	<b>Motor:</b>	(Zweitakt, Leistung 2 kW): Bohrung: 39 mm, Hub: 41,8 mm; Hubraum: 49,93 ccm; Verdichtung: 1:9,5; Zündanlage: 6V 18W; Mischungsverhältnis: 1:25 (Castrol Super TT); Getriebe: 6-Gang Fußschaltung; Vergaser: Dellorto SHA 14-12, Hauptdüse 58; Übersetzung: 1:4, 615Z 13/50.
<b>Tankinhalt:</b>	6 Liter	<b>Serienmäßig:</b>	Tachometer und Gepäckträger
<b>Kotflügel:</b>	Kunststoffkotflügel vorn und hinten (flexibel)		
<b>Seitendeckel:</b>	ABS Material.		
<b>Lampenhalter:</b>	ABS Material.		



ZWEIRAD RÖTH GmbH + Co.  
6149 Hammelbach/Odw., Telefon 06253/40 36, Telex 468474

Ihr HOREX-Handler:

Wir empfehlen:

**Castrol**