



ANMERKUNG

Vorher der Moped benutzt ist, es ist notwendig der Schmelzdraht in sein eigens dazu Büchse (Schmelzdrahtträger) einsetzen, der, an der innere, links Nummernplatte gelegt ist.

TECHNISCHE RUNDSCHEIBE
N° 00110

Interessiert Modell:

Hopi RGC.R 125 '80

Gegenstand:

Umformung für erhöhte Kraft von 9 cv. bis 20cv.

Anwendung:

An der Urteil von dem verbraucher, eine empfehler für wem will eine bessere Dientleistung.

Ausführung:

Um die oben gennanten Veränderungen, müssen folgende arbeiten aufgeführt werden.

- A) Der Ansaugsammler von 21827 bis 21827.01 wechseln.
- B) Der max. Vergasung von 125 bis 155 wechseln.
- C) Der Reduzierstück der am Einmündung des Auspuff fortgetragt ist, musst losgeloten werden.
- D) Der Deckel, der auf der Luftfilterbehälter ist, muss beseitigt sein.

Ausserdem für eine bessere Betriebsleistung es ist gerat, unser Auspuff, der als code 21605 hat.

Nötige Materiell für die Abänderung:

N° Ansaugsammler	21827
N° Max. Vergasung	155
(eventual)N° Auspuff	21605

Veränderung am gewicht:

Belanglos.

Nötige Ausstattung:

Normal standards Einrichtungen

SORRENTINO T.&C. s.n.c. FABBRICA MOTOCICLI

Stabilimento in Gallarate - via Magenta, 29 - 21013 Gallarate (Va) ITALY - Telef. 0331-792.746

C.C.I.A.A. Varese 117620 Export M/873185 Trib. Busto Arzizio N° 7984 Codice Fiscale e Partita I.V.A. N° 0021811 0120