



**Navaho RCR 50
Spezial**

**Navaho RCR 50
Standard**

HERSTELLER ASPES
 VORLÄUFIGES PROGRAMM 1985
 Techn. Daten / Preise
 gültig ab: 01.04.1985



Techn. Daten	Modelle		
	1	2	3
	RCR 50 Standard	RCR 50 Spezial	
1. Allgemeine Daten			
- Fahrz.-Konzept/Sportart	Enduro	Enduro	
- Zulassung als	Mokick	<input type="radio"/>	
- Sitze	2	<input type="radio"/>	
- Geschwindigkeit km/h	40	<input type="radio"/>	
- Mindestalter	16	<input type="radio"/>	
- Führerschein/Lizenz	1 b	<input type="radio"/>	
- bes. Sporteignung	-	-	
2. Motor			
- Hersteller/Bauart	Minarelli	<input type="radio"/>	
- Typ	P 6/50	<input type="radio"/>	
- Kühlung	Luft	<input type="radio"/>	
- Starter	Kick	<input type="radio"/>	
- Bohrung/Hub/Hubraum cc	38,8x42=49,6	<input type="radio"/>	
- Verdichtungsverhältnis	11:1	<input type="radio"/>	
- Leistung/PS/KW-U-min	1,5/1,1/5200	<input type="radio"/>	
- Drehmoment/Nm/U-min.	125	<input type="radio"/>	
- Schmierung/Verhältnis	14/12	<input type="radio"/>	
- Vergaser-Querschnitt mm	Schlitz	<input type="radio"/>	
- Steuerung	dansi electr.	<input type="radio"/>	
- Zündung	6-Gang	<input type="radio"/>	
- Getriebe	Kette 1/2x3/16	<input type="radio"/>	
- Kraftübertragung	6 V/18 W	<input type="radio"/>	
- Lichtanlage/Batterie			
3. Fahrwerk			
- Konzept /Bauart	Zentralrohr mit geteiltem Unterzug		
- Rahmen /Materialart			
/Steuerkopf°			
/Nachlauf mm			
- Schwinge /Form	Rechteck	<input type="radio"/>	
/Material	Stahl	<input type="radio"/>	
- Gabel /Fabrikat	Samfis	<input type="radio"/>	
/Maße	32-pc-180	32-pc-210	
/Dämpfung			
- Dämpfer /Fabrikat	Corte & Cosso	Bitubo	
/Vorspannung	3-fach	5-fach	
/ZD-Regulierung		Zugstufe intern	
/Fed.Weg HRad	200	220	
4. Räder			
- Reifendimension v.	2.50-21	<input type="radio"/>	
h.	3.50-18	<input type="radio"/>	
- Felgen /Fabrikat	Akront/Nordisk	Akront	
/Material	Alu.	<input type="radio"/>	
/Farbe	silber	<input type="radio"/>	
- Naben /Fabrikat	Grimeca	<input type="radio"/>	
/Form	konisch	<input type="radio"/>	
/Material			
- Bremsenart /ø v.	125 Trommel	<input type="radio"/>	
h.	125 Trommel	<input type="radio"/>	
5. Maße und Gewichte (mm + kg)			
- mittl. Sitzhöhe unbel.	900	920	
- Bodenhöhe unbel.	270	280	
- Radstand	1320	<input type="radio"/>	
- Fahrzeuglänge	2060	2080	
- Tankvol./Res./Qualität	7,5/Superbenzin	<input type="radio"/>	
- Ölbehälterinhalt/Ölart			
- Trockengewicht kg (ca.)	83	84	
- zuz. Gesamtgewicht kg	220	<input type="radio"/>	
6. Preise incl. Mwst.			