



**Navaho RCR 50
Spezial**

**Navaho RCR 50
Standard**

HERSTELLER ASPES
 VORLÄUFIGES PROGRAMM 1985
 Techn. Daten / Preise
 gültig ab: 01.04.1985



| Techn. Daten | Modelle | 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------------------|---|
| | | RCR 50 Standard | RCR 50 Spezial | |
| 1. Allgemeine Daten | | | | |
| - Fahrz.-Konzept/Sportart | | Enduro | Enduro | |
| - Zulassung als | | Mokick | <input type="radio"/> | |
| - Sitze | | 2 | <input type="radio"/> | |
| - Geschwindigkeit km/h | | 40 | <input type="radio"/> | |
| - Mindestalter | | 16 | <input type="radio"/> | |
| - Führerschein/Lizenz | | 1 b | <input type="radio"/> | |
| - bes. Sporteignung | | - | - | |
| 2. Motor | | | | |
| - Hersteller/Bauart | | Minarelli | <input type="radio"/> | |
| - Typ | | P 6/50 | <input type="radio"/> | |
| - Kühlung | | Luft | <input type="radio"/> | |
| - Starter | | Kick | <input type="radio"/> | |
| - Bohrung/Hub/Hubraum cc | | 38,8x42=49,6 | <input type="radio"/> | |
| - Verdichtungsverhältnis | | 11:1 | <input type="radio"/> | |
| - Leistung/PS/KW-U-min | | 1,5/1,1/5200 | <input type="radio"/> | |
| - Drehmoment/Nm/U-min. | | 125 | <input type="radio"/> | |
| - Schmierung/Verhältnis | | 14/12 | <input type="radio"/> | |
| - Vergaser-Querschnitt mm | | Schlitz | <input type="radio"/> | |
| - Steuerung | | dansi electr. | <input type="radio"/> | |
| - Zündung | | 6-Gang | <input type="radio"/> | |
| - Getriebe | | Kette 1/2x3/16 | <input type="radio"/> | |
| - Kraftübertragung | | 6 V/18 W | <input type="radio"/> | |
| - Lichtanlage/Batterie | | | | |
| 3. Fahrwerk | | | | |
| - Konzept /Bauart | | Zentralrohr mit geteiltem Unterzug | | |
| - Rahmen /Materialart | | | | |
| | | /Steuerkopf° | | |
| | | /Nachlauf mm | | |
| - Schwinge /Form | | Rechteck | <input type="radio"/> | |
| | | Stahl | <input type="radio"/> | |
| - Gabel /Fabrikat | | Samfis | <input type="radio"/> | |
| | | /Maße | | |
| | | 32-pc-180 | 32-pc-210 | |
| | | /Dämpfung | | |
| - Dämpfer /Fabrikat | | Corte & Cosso | Bitubo | |
| | | /Vorspannung | 5-fach | |
| | | /ZD-Regulierung | Zugstufe intern | |
| | | /Fed.Weg HRad | 220 | |
| | | 200 | | |
| 4. Räder | | | | |
| - Reifendimension v. | | 2.50-21 | <input type="radio"/> | |
| | | h. | | |
| | | 3.50-18 | <input type="radio"/> | |
| - Felgen /Fabrikat | | Akront/Nordisk | Akront | |
| | | /Material | | |
| | | Alu. | <input type="radio"/> | |
| | | /Farbe | | |
| | | silber | <input type="radio"/> | |
| - Naben /Fabrikat | | Grimeca | <input type="radio"/> | |
| | | /Form | | |
| | | konisch | <input type="radio"/> | |
| | | /Material | | |
| - Bremsenart /ø v. | | 125 Trommel | <input type="radio"/> | |
| | | h. | | |
| | | 125 Trommel | <input type="radio"/> | |
| 5. Maße und Gewichte (mm + kg) | | | | |
| - mittl. Sitzhöhe unbel. | | 900 | 920 | |
| - Bodenhöhe unbel. | | 270 | 280 | |
| - Radstand | | 1320 | <input type="radio"/> | |
| - Fahrzeuglänge | | 2060 | 2080 | |
| - Tankvol./Res./Qualität | | 7,5/Superbenzin | <input type="radio"/> | |
| - Ölbehälterinhalt/Ölart | | | | |
| - Trockengewicht kg (ca.) | | 83 | 84 | |
| - zuz. Gesamtgewicht kg | | 220 | <input type="radio"/> | |
| 6. Preise incl. Mwst. | | | | |